



Enduit monocouche projeté

Description

Le mortier pré mélangé SIFA MORTIER est un mélange soigneusement dosé pour enduit, disponible en blanc et gris.

DOMAINE D'UTILISATION

Enduit d'imperméabilisation des façades intérieures et extérieures de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires et industriels

AVERTISSEMENT

Température d'utilisation : De +5 °C à 35°C.
Utilisation conseillée : professionnelle

Enduit de
façade
monocouche





PREPARATION DU PRODUIT

- Verser tout le contenu d'un ou plusieurs sac du mortier ATLAS SIFA dans une bétonnière, un malaxeur à vis ou en cas de gâchage au malaxeur électrique ou à la pelle, dans un bac de dimensions adaptés.
- Gâchez avec environ 3 litres d'eau par sac (l'eau peut être ajustée jusqu'à obtention de la consistance souhaitée pour l'application spécifique
- Utiliser dans les 30-45 minutes qui suivent la fin du gâchage .

APPLICATION DU PRODUIT

- Réalisation d'enduits: Épaisseur Min 0,5 cm Max 2 cm (2 cm Max par couche) Préparer les repères avec le même produit et appliquer le mortier au plus tard dans l'heure qui suit la réalisation des repères.
- Finition : appliquer la finition de votre choix ou laisser à nu. Min 0,5 cm Max 2 cm.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

